



機種		CNC立て旋盤 1		
製造年月日		平成3年2月		
製造メーカー		東芝機械株式会社		
主要寸法	TSS-20/40B	1台		
	テーブルの直径	2000mm		
	テーブル上におけるワークの最大振りて	4000mm		
	テーブル上面よりツールホルダ下面の高さ	1600mm		
	テーブル上の許容最大荷重	20000KG		
	テーブルの変速段数	油圧シフト2段		
	テーブルの回転数	3.2 - 100rpm		
	中心を加工しうるワークの最大振り	3200mm		
	テーブルの左右移動距離	900mm		
	テーブルの最大回転力	3450kgf-m		
	正面刃物台角ラムの上下移動距離	1000mm		
	正面刃物台の左右移動距離	1740mm		
	正面刃物台の送り速度	mm/min	1.0-1250	
	正面刃物台の早送り速度	5000mm/min		
	正面刃物台の最大切削力	3000kgf		
	正面刃物台角ラムに取り付けるバイトの寸法	32X32		
	横桁の上下移動距離	1050mm		
	横桁の上下移動速度	300mm/min		
	制御軸	X軸とZ軸の2軸		
	同時制御数	2軸		
最小入力単位	X, Z軸0.001mm			
早送り速度	5000mm/min			
切削送り速度	0-500mm/rev			
電動機	主電動機 KW	37/30 AC		
	制御装置	FANUC-15TA		
付属品	補助テーブル 3000mm グランディングツール			



グランディングツール



補助テーブル