

R7.12月より新規導入設備 TUE-150 (S)稼働

ベストセラー機のTUEをリニューアルしました。

TUEシリーズは、コストパフォーマンス抜群の高性能立旋盤として、あらゆる加工に挑みます。

リニューアルにより、加工範囲を拡大する穴明け、タップ加工もできる複合機（S）タイプを加えました。

TUE-Series



※写真は、TUE-150(S)に特別付属品を装備したものです。



主な仕様		TUE-150	TUE-200
テーブルの直径	mm	1 450	2 000
最大振り	mm	2 000	2 400
最大切削高さ	mm		1 550
最大積載質量	kg	8 000	15 000
ラム上下移動量	mm		900
テーブル回転速度	min ⁻¹	2~400	2~240
主電動機	kW		45/37

■高精度

- 刃物台の左右移動（X軸）の案内面に高剛性リニアガイドを採用し、高精度な位置決めを実現。
- 熱源であるギア箱をベッドから離し、熱変位を最小に抑えました。
- 本格的C軸割出し機能と強固なクランプ機構による、高精度テーブル位置決めを実現

■高能率

- 主要構造部品は全て高級鋳鉄を使用し、コラムは剛性の高い箱形構造
- テーブル最高回転速度のUPを図りました。（TUE-150 400min⁻¹ TUE-200 240min⁻¹）
- ビルトインモータ（18.5/15kW）によるラム主軸駆動方式、ギャレスドライブによる高効率使用（TUE-150 (S), TUE-200(S)）

■自動化機能

- 自動工具交換（ATC）（特別付属品）
- 自動半径及び段差計測装置、自動刃先装置を準備（いずれも特別付属品）